

## Schilder aus Magnetfolie

### Hinweise für lange Verwendbarkeit und gutes Aussehen

1. Die Auflagefläche muss vor dem Auflegen des Magnetschildes sauber, staubfrei und trocken sein.
2. Stellen Sie sicher, dass das Magnetschild plan liegt und keine Knicke aufweist.
3. Abgenommene Magnetschilder müssen flach gelagert werden. Das Zusammenrollen oder Zusammenfalten vermindert die Verwendbarkeit erheblich. Wenn ein Zusammenrollen unvermeidbar ist, soll die bedruckte Fläche stets außen liegen.
4. Magnetschilder nicht um Zierleisten oder scharfe Kanten der Karosserie legen.
5. Vor jeder Autowäsche (manuell oder maschinell) die Magnetschilder bitte abnehmen.
6. Starke Lackschichten oder Spachtelstellen an der Auflagefläche des Kfz schränken die Verwendbarkeit u. U. ein. Hier empfiehlt sich eine Prüfung von haftstärkeren Folien.

### Hinweise zur Vermeidung von Schäden.

7. Bei sehr hohen sommerlichen Außentemperaturen über einen längeren Zeitraum kann in Einzelfällen eine Verklebung des Magnetschildes mit dem Lack stattfinden. Nehmen Sie das Schild dann während der Nacht zum Belüften des Lackes ab.
8. Frisch lackierte Oberflächen sowie einige Metallic-Zweischicht-Lackierungen können durch Magnetschilder leichte Verfärbungen erhalten. Zweit- und Drittlackierungen verursachen ebenfalls Farbveränderungen. Bitte hier regelmäßig kontrollieren.

### Reinigung von Magnetschildern

Bitte die Magnetschilder nur mit Wasser und Spülmittel reinigen. Verwenden Sie keine lösungsmittelhaltigen Reiniger oder Verdünnungen. Spezialreiniger erhalten Sie bei Werbung plus Brückner, 02991 Lauta.

Wir empfehlen für lange Haltbarkeit der Schilder ein regelmäßiges Einwachsen auf der braunen Magnetseite. Verwenden Sie dazu ein säurefreies, neutrales (min. PH 7) Wachs oder eine im Fachhandel erhältliche Wachs-Emulsion zur Pflege der Kfz-Karosserie.